



ไฟพืชกัญชามืออาชีพ



ZHENGZHOU FIVE STAR LIGHTING CO., LTD.

www.fsdlighting.com

<http://fivestarlight.en.alibaba.com>

Tel: +86-371-63223999 Mob: +86-13598018017 E-mail: admin@fsdlighting.com

NO.66 JINGSAN ROAD, JINSHUI DISTRICT, ZHENGZHOU, CHINA



ในฐานะที่เป็นต้นหญ้าตลอดทั้งปีมีวัตถุประสงค์ในการใช้กัญชา ตัวอย่างเช่น มันเป็นส่วนผสมของไฟเบอร์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมีคุณค่าหลายอย่าง.

ดังนั้น เพื่อให้การเร่งรัดการเติบโตของวงจรเจริญเติบโตของกัญชา และเพิ่มปริมาณการผลิตอย่างเพียงพอเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกกัญชาในเรือนกระจก.

กัญชาเป็นพืชวันสั้น ๆ ที่มีความไวต่อแสงมากขึ้นดังนั้น ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในสภาพแสงในขณะ ที่ปลูกกัญชาในอุตสาหกรรมการเจริญเติบโตของพืช และสารต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากแสงน้อยเมื่อปลูกในเรือนกระจกให้ความสนใจกับอัตราการถ่ายโอนแสงความเข้มแรงของแสงเรือนกระจก และระยะเวลาของแสง.

ในเรือนกระจกคุณสามารถเลือกแสงการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเติมเต็มกัญชาเมื่อเลือก ที่จะเติมแสงให้ระวังพลังงานของไฟการเติบโตของพืชโคมไฟการเจริญเติบโตของพืช ที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของการเจริญเติบโตของกัญชา.

ไฟหัตถ์ดาวได้พัฒนาทุกประเภทของไฟการเจริญเติบโตของพืช ที่เจริญเติบโตตลอดสปีกัญชาแผงไฟกว้าง และหนาทำงานได้ดีในการระบายความร้อนเปิดไฟสายวัดเป็นแบบเฉพาะสำหรับวงจรการเจริญเติบโตของกัญชาอุตสาหกรรมในขณะ ที่สามารถพับเก็บ และติดตั้งส่วนประกอบโคมไฟทั้งหมดตรงตามความต้องการการกักน้ำ ไอพี 65.

แสงหัตถ์ดาวเป็นผู้ให้บริการ ที่มีอิทธิพล และมีความรับผิดชอบในการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีแสงนวัตกรรมแสงอุปกรณ์ และโซลูชัน ที่มีวัตถุประสงค์ของโลกในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางผลิตภัณฑ์ของเราชื่อเสียงในการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเอเชียแอฟริกาใต้ และตะวันออกกลาง.

ยินดีต้อนรับสู่การทำงานร่วมกับเรา!



ข้อดีของผลิตภัณฑ์

- การกระจายแสงสม่ำเสมอ
- จำนวนมากของโซลูชันประสิทธิภาพแสง PPF สูง
- การกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยม
- ส่วนต่อขยายที่มีอยู่
- เต็มสเปกตรัมหรือแสงใต้เด็คโตแสงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

อำนาจ	800W
แรงดันไฟฟ้าเข้า	AC 100-277V
LED ชิป	Samsung 281B+ Hikari 660nm
แถบคลื่นความถี่	Full spectrum +IR730nm+395nm
PPF	1760±5% umol/s
PPFD	1900umol/m ² /s @30cm
หรี่แสง	0-10V dimming
มุมของการเรืองแสง	120 degrees
ขนาดของผลิตภัณฑ์	1104*1080*130mm
เซลล์สี	silver
ตัวประกอบพลังงาน	>0.98
ชีวิตร	>50,000 hours
LED จำนวน	2880pcs
ประสิทธิภาพของแสง	2.5 umol/J
CCT	3500K 5000K
ระดับกันน้ำ	IP65
อุณหภูมิของการทำงาน	-10°C ~ 40°C
ตรวจสอบสิทธิ์	FCC,CE,RoHS

แสงอบอุ่น 3000K=2080pcs แสงขาว 5000K=640pcs แสงสีแดง 660nm=128pcs
UV395nm=16pcs IR730nm=16pcs



ข้อดีของผลิตภัณฑ์

- การกระจายแสงสม่ำเสมอ
- จำนวนมากของโซลูชันประสิทธิภาพแสง PPF สูง
- การกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยม
- ส่วนต่อขยายที่มีอยู่
- เต็มสเปกตรัมหรือแสงใต้เดบิตแสงเพิ่มประสิทธิภาพของพืชเพิ่มประสิทธิภาพ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

อำนาจ	1000W
แรงดันไฟฟ้าเข้า	AC 100-277V
LED ชิป	Samsung 281B+ Hikari 660nm
แถบคลื่นความถี่	Full spectrum +IR730nm+395nm
PPF	1950±5% umol/s
PPFD	2200umol/m ² /s @30cm
หรี่แสง	0-10V dimming
มุมของการเรืองแสง	120 degrees
ขนาดของผลิตภัณฑ์	1104*1080*130mm
เซลล์สี	silver
ตัวประกอบพลังงาน	>0.98
ซีวิต	>50,000 hours
LED จำนวน	3400pcs
ประสิทธิภาพของแสง	2.5 umol/J
CCT	3500K 5000K
ระดับกันน้ำ	IP65
อุณหภูมิของการทำงาน	-10°C ~ 40°C
ตรวจสอบสิทธิ์	FCC,CE,RoHS

แสงอบอุ่น 3000K=2200pcs แสงขาว 5000K=1000pcs แสงสีแดง 660nm=160pcs
UV395nm=20pcs IR730nm=20pcs



แสงอบอุ่น 3000K=2200pcs แสงขาว 5000k=1000pcs แสงสีแดง 660nm=200pcs

ข้อดีของผลิตภัณฑ์

- แหล่งกำเนิดแสงพืชพิเศษ LED แบบบูรณาการเต็มสเปกตรัมพืชเติบโตแสง.
- ทนต่อรังสีทนต่ออุณหภูมิสูงกันน้ำ.
- เพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืชเร่งการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจำลองเวลาของแสงแดดที่เพิ่มขึ้น.
- ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงและการกระจายความร้อนที่ดี.
- ผู้ผลิตโคมโไฟโรงงานมืออาชีพสามารถปรับแต่งปริมาณมากยินดีต้อนรับสู่การสอบถาม!

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

อำนาจ	1000W
แรงดันไฟฟ้าเข้า	AC 100-277V
LED ชิป	Samsung 281B+ Hikari 660nm
แถบคลื่นความถี่	Full spectrum +660nm
PPF	2235±5% umol/s
PPFD	2460mol/m ² /s @30cm
หรี่แสง	0-10V dimming
มุมของการเรืองแสง	120 degrees
ขนาดของผลิตภัณฑ์	1100*1030*110mm
เซลล์สี	silver
ตัวประกอบพลังงาน	10.00
ซีวิต	>50,000 hours
LED จำนวน	3400pcs
ประสิทธิภาพของแสง	2.8 umol/J
CCT	3500K
ระดับกันน้ำ	IP65
อุณหภูมิของการทำงาน	-10°C ~ 40°C
ตรวจสอบสิทธิ์	FCC,CE,RoHS



ข้อดีของผลิตภัณฑ์

- แหล่งกำเนิดแสงพืชพิเศษ LED แบบบูรณาการเต็มสเปกตรัมพืชเติบโตแสง.
- ทนต่อรังสีทนต่ออุณหภูมิสูงกันน้ำ.
- เพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืชเร่งการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจำลองเวลาของแสงแดดที่เพิ่มขึ้น.
- ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงและการกระจายความร้อนที่ดี.
- ผู้ผลิตโคมไฟโรงงานมืออาชีพสามารถปรับแต่งปริมาณมากยินดีต้อนรับสู่การสอบถาม!

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

อำนาจ	880W
แรงดันไฟฟ้าเข้า	AC 100-277V
LED ชิป	Samsung 281B+ Hikari 660nm
แถบคลื่นความถี่	Full spectrum +IR730nm+395nm
PPF	1900±5% umol/s
PPFD	2100mol/m ² /s @30cm
หรี่แสง	0-10V three-way dimming
มุมของการเรืองแสง	120 degrees
ขนาดของผลิตภัณฑ์	1100*1050*110mm
เซลล์สี	silver
ตัวประกอบพลังงาน	8.00
ชีวิตร	>50,000 hours
LED จำนวน	3056pcs
ประสิทธิภาพของแสง	2.8 umol/J
CCT	2700K
ระดับกันน้ำ	IP65
อุณหภูมิของการทำงาน	-10°C ~ 40°C
ตรวจสอบสิทธิ์	FCC,CE,RoHS



ข้อดีของผลิตภัณฑ์

- เรืองแสงด้วย Samsung / Osram LED ที่มีประสิทธิภาพชั้นนำมาในตลาดเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
- มีความยืดหยุ่นและสามารถหรี่แสงได้ง่ายในการควบคุมไฟหลักติดตั้งง่ายและกันน้ำ IP65
- อลูมิเนียมกระจายความร้อนการออกแบบที่ไม่มีพัดลมไม่มีเสียงรบกวนประหยัดพลังงาน 50%
- การอัปเดตแสงยูวี IR เต็มสเปกตรัมเติบโตเร่งการเจริญเติบโตของพืช
- ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลผลิตเหมาะสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์บ้านเรือนที่ไฮโดรโปนิกส์ดินปลูก
กพืชแบบเต็มวงจร

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

อำนาจ	650W
แรงดันไฟฟ้าเข้า	AC 100-277V
LED ชิป	Samsung 281B+ Hikari 660nm
แถบคลื่นความถี่	Full spectrum +IR730nm+395nm
PPF	1524±5% umol/s
PPFD	1780 umol/m ² /s @30cm
หรี่แสง	0-10V dimming
มุมของการเรืองแสง	120 degrees
ขนาดของผลิตภัณฑ์	1100*1080*130mm
เซลล์สี	silver
ตัวประกอบพลังงาน	> 0.98
ชีวิต	>50,000 hours
LED จำนวน	2940pcs
ประสิทธิภาพของแสง	2.7 umol/J
CCT	3500K 5000K
ระดับกันน้ำ	IP65
อุณหภูมิของการทำงาน	-10°C ~ 40°C
ตรวจสอบสิทธิ์	UL FCC,CE,RoHS



แสงอบอุ่น 3000K=544pcs แสงขาว 5000K=288pcs แสงสีแดง 660nm=52pcs
IR730nm=4pcs

ข้อดีของผลิตภัณฑ์

- ไฟ LED กันน้ำ SMD ประสิทธิภาพสูงที่สุดประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงการออกแบบสเปกตรัมเต็มรูปแบบที่สามารถหรีแสงได้
- โขลู่ชั้นแสงสว่างแบบเต็มวงจรสำหรับสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตทั้งหมด
- ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และครอบคลุมพื้นที่กว้างของโรงงาน
- ประหยัดพลังงานจ่ายบิลน้อยลงติดตั้งและแขวนได้ง่าย
- ความสว่างและอุณหภูมิสามารถตั้งค่าได้ปลอดภัยและใช้งานง่าย

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

อำนาจ	450W
แรงดันไฟฟ้าเข้า	AC 100-277V
LED ชิป	3030 Highlight
แถบคลื่นความถี่	Full spectrum +660nm +IR 730nm
PPF	1240±5% umol/s
PPFD	1953 umol/m ² /s @30cm
หรีแสง	1-10V dimming
มุมของการเรืองแสง	120 degrees
ขนาดของผลิตภัณฑ์	600*480*55mm
เซลล์สี	silver
ตัวประกอบพลังงาน	>0.98
ชีวิตร	>50,000 hours
LED จำนวน	888pcs
ประสิทธิภาพของแสง	2.7 umol/J
CCT	3500K 5000K
ระดับกันน้ำ	IP65
อุณหภูมิของการทำงาน	-10°C ~ 40°C
ตรวจสอบสิทธิ์	FCC,CE,RoHS



ข้อดีของผลิตภัณฑ์

- การออกแบบพับ 180 ° เน้นไฟ LED หลายวิธีในการควบคุม
- ผลการกระจายความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและยืดอายุการใช้งาน
- บนพื้นฐานของการลดแสง 0-80V การเพิ่มการควบคุมอินเทอร์เน็ตสามารถลดแสงได้โดยการเชื่อมต่อลูทู ฐ APP
- สเปกตรัมสามารถปรับแต่งได้
- ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับโรงงานที่มีแสงพิเศษที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสเปกตรัมเติมปกติ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

อำนาจ	800W	1000W
การรวมกัน	8 pieces of 800W2 folded 1.1M	10 strips 1000W2 discount 1.8M
ขนาดผลิตภัณฑ์	1106*1106mm	1106*1800mm
อินพุต แรงดันไฟฟ้า	AC 180-277V	AC 180-277V
ขนาดผลิตภัณฑ์	1000W power ULcUL	1000W power ULcUL
PPF	3000µmol/s	3000µmol/s
EFF	3.0µmol/J	3.0µmol/J
คานมุม	120°	120°
วัสดุ	Aluminum + chip spray glue	Aluminum + chip spray glue
เซลล์สี	silver	silver
เส้น	3M plug, with cable 3m	3M plug, with cable 3m
PF	>0.95	>0.95
CRI	>80	>80
ขนาดผลิตภัณฑ์	3 year	3 year
โคมไฟลูกปิดชิป	Samsung 281B Full	Samsung 281B Full
	(660 Red Light 350, 1W with lens. High luminous effect 460 blue light, 160,730 far red 70, total: 4340)	(660 Red Light 280 ,1W with lens. High luminous effect 460 blue light, 128,730 far red 56, total: 3472)

ขาว 6000K วอร์มไวท์ 3000K + 660 แสงสีแดง + ประสิทธิภาพสูง 460 แสงสีฟ้า + 730 แสงสีแดงไกล, ชัมซุง 0.5W ประสิทธิภาพแสงสูงลูกปิดชิป 4340 ชิ้น



— ZHENGZHOU FIVE STAR LIGHTING CO., LTD. —